



DEGRAISSANT SEC NON ETIQUETE N 011/088/02

MJ CONDITIONNEMENT
Zone Artisanale
02210 HARTENNES ET TAUX
Tél. +33.(0)3.23.72.31.45 – Fax. +33.(0)3.23.53.99.42
www.mjconditionnement.fr

APPLICATIONS

- Solvant nettoyant dégraissant à évaporation rapide destiné à la préparation des surfaces, au dégraissage de pièces mécaniques, en industrie du décolletage, en imprimerie et plus généralement de nettoyer tous types de taches sur supports métalliques

AVANTAGES

- Solvant à très fort pouvoir dégraissant
- Taux d'évaporation très rapide
- Haute teneur en produits actifs

MODE ET DOSES D'EMPLOI

- Pulvériser directement sur la surface ou la pièce à dégraisser
- Essuyer avec un chiffon doux ou une microfibre les pièces fortement souillées
- Attendre l'évaporation du solvant avant d'appliquer tout autre produit sur les surfaces ou pièces traitées

CARACTERISTIQUES PRODUIT ACTIF

- Aspect.....liquide
- Couleurincolore
- Composition : base solvant

CARACTERISTIQUE AEROSOL

- Propulsion CO₂

REGLEMENTATION / CONFORMITE

- Règlement CE 1272/2008 relatif à la classification et à l'emballage des substances et des mélanges
- Arrêté du 23 mars 2010 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des générateurs d'aérosol
- Règlement CE 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances
- Règlement CE 648/2004 relatif à la biodégradabilité finale des agents de surface

CONSULTER LA FICHE DE DONNEES DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE