

# 2001-106-05

## TEMOIN DE PONCAGE

### APPLICATIONS

- ✓ Marqueur de ponçage sur tous types de supports : verre, cartons, bois, plastiques, ... dans les opérations de rénovation ou de construction
- ✓ Application professionnelle dans les ateliers, garages, chantiers, usines, scieries, ...

### MODE D'EMPLOI

- ✓ Pulvériser sur la partie désirée à une distance de 10 à 20 cm
- ✓ Les parties présentant un défaut de ponçage ressortent en foncé

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

- ✓ Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
- ✓ Utiliser et conserver à l'écart de toute flamme et source d'ignition. Ne pas fumer.
- ✓ Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

### CARACTERISTIQUES :

- ✓ Odeur : solvantée
- ✓ Aspect : liquide
- ✓ Couleur : noir/bleu anthracite
- ✓ Densité : 0.67
- ✓ pH : non applicable
- ✓ gaz : CO<sub>2</sub>

### ATOUTS :

- ✓ Produit coloré permettant d'identifier les défauts de ponçage
- ✓ Couleur noire / bleue très foncée
- ✓ Formulé sur base solvant pour un séchage rapide
- ✓ N'encrasse pas les surfaces traitées
- ✓ Les résidus après ponçage peuvent être nettoyés facilement par des solvants
- ✓ Utilisable en toutes positions grâce à sa valve 360°
- ✓ Formulation respectueuse et non agressive pour les surfaces traitées

