

2015-103-45

GRAISSE AU MOS2

APPLICATIONS

- ✓ Graissage des paliers, roulements, galets, engrenages droits, vannes, articulations soumis à de fortes charges et des températures modérées

MODE D'EMPLOI

- ✓ Agiter avant emploi jusqu'à entendre la bille
- ✓ S'assurer que la surface est propre et sans poussières avant application
- ✓ Procéder par de brèves pressions sur les outils à traiter sans pulvérisation prolongée

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- ✓ Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
- ✓ Utiliser et conserver à l'écart de toute flamme et source d'ignition. Ne pas fumer.
- ✓ Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

CARACTERISTIQUES :

- ✓ Odeur : solvantée
- ✓ Aspect : liquide visqueux
- ✓ Couleur : noire
- ✓ Densité : 0.756
- ✓ Gaz : butane/propane

ATOUTS :

- ✓ Graisse grande NGLI 2
- ✓ Aspect lisse, couleur noire
- ✓ Nature de l'épaississant : lithium
- ✓ Excellente résistance à l'eau
- ✓ Conditionnement en aérosol = application précise
- ✓ Forte adhérence sur les surfaces métalliques, qualité anti-grippantes

