

2017-103-50

GALVANISANT MAT

APPLICATIONS

- ✓ Peinture de protection longue durée destinée à la protection anticorrosion des pièces métalliques dans les milieux extrêmes
- ✓ Produit professionnel utilisable dans toutes les industries et collectivités, entreprises de travaux publics, de bâtiments, industries métallurgiques et chaudronneries, exploitations agricoles, installations, portuaires, ateliers, ...
- ✓ Protection des constructions métalliques, charpentes, pylônes, tuyauteries, canalisations, cuves, réservoirs, chaudières, clôtures, grillages ...

MODE D'EMPLOI

- ✓ Nettoyer soigneusement la surface à nettoyer, si nécessaire avec un solvant dégraissant sec
- ✓ Si nécessaire éliminer les traces de rouille avec une brosse métallique
- ✓ La surface doit être propre, dégraissée et sèche avant application
- ✓ Agiter fortement avant utilisation jusqu'à entendre la bille à l'intérieur du boîtier
- ✓ Pulvériser à 20 / 30 cm de la partie à protéger en couches croisées
- ✓ Si nécessaire, passer une seconde couche après un temps de séchage de 12h

CARACTERISTIQUES :

- ✓ Odeur : solvantée
- ✓ Aspect : liquide
- ✓ Couleur : gris mat
- ✓ Densité : 0.96
- ✓ Gaz : butane/propane

ATOUTS :

- ✓ Utilisation comme une peinture : forme un revêtement d'aspect métallisé et brillant qui résiste à l'humidité et à la corrosion
- ✓ Anticorrosion pour les pièces métalliques
- ✓ Séchage rapide : Hors poussière : 1 heure, recouvrable : 12 heures
- ✓ Ne coule pas
- ✓ Fort pouvoir couvrant
- ✓ Permet de réaliser des retouches après soudure et après galvanisation à chaud

