

2019-103-40

ENDUIT BITUMINEUX POUR ENGRENAGES OUVERTS

APPLICATIONS

- ✓ Enduit bitumineux liquide en phase solvant destiné à la lubrification des engrenages nus et des organes ouverts
- ✓ Graissage des engrenages de câbles, de crémaillères, flèches de grues, couronnes d'orientation, faces internes de chenillettes

MODE D'EMPLOI

- ✓ Agiter vigoureusement avant emploi
- ✓ Pulvériser à environ 15 cm de la surface à traiter
- ✓ Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- ✓ Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
- ✓ Utiliser et conserver à l'écart de toute flamme et source d'ignition. Ne pas fumer.
- ✓ Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

CARACTERISTIQUES :

- ✓ Odeur : solvantée
- ✓ Aspect : liquide
- ✓ Couleur : noir
- ✓ Densité : 0.89
- ✓ Gaz : butane/propane

ATOUTS :

- ✓ Lubrifiant haute adhérence pour tous mécanismes ouverts animés de vitesses lentes
- ✓ Excellente protection contre la corrosion
- ✓ Hydrophobe
- ✓ Efficacité prouvée par des tests en laboratoires externes
- ✓ Pulvérisation en aérosol permettant d'atteindre des endroits difficilement accessibles

