

# 2030-103-39

## DEGRAISSANT RAPIDE

### APPLICATIONS

- ✓ Solvant nettoyant dégraissant multi-usages
- ✓ Application en garages, chantiers, usines

### MODE D'EMPLOI

- ✓ Pulvériser à 15 cm des surfaces à traiter
- ✓ Si la surface est sale, la frotter avec un chiffon propre avant évaporation du solvant
- ✓ Attendre l'évaporation du solvant avant d'appliquer tout autre produit sur la surface
- ✓ Procéder par de brèves pulvérisations non prolongées

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

- ✓ Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
- ✓ Utiliser et conserver à l'écart de toute flamme et source d'ignition. Ne pas fumer.
- ✓ Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

### CARACTERISTIQUES :

- ✓ Odeur : solvantée
- ✓ Aspect : liquide
- ✓ Couleur : incolore
- ✓ Densité : 0.76
- ✓ Gaz : butane/propane

### ATOUTS :

- ✓ Action immédiate
- ✓ Non corrosif
- ✓ Séchage rapide
- ✓ Dégraissant puissant
- ✓ Sans danger pour les métaux et alliages
- ✓ Valve 360° qui permet une utilisation dans toutes les positions

### REVENDEICATIONS :

- ✓ Sans solvant chlorés, ni fluorés

