

# 2031-102-01

## ANTI-ADHERENT SOUDURE

### APPLICATIONS

- ✓ Produit pour la protection des buses de soudage et des surfaces
- ✓ Utilisable en garage, chantiers, usines diverses
- ✓ Prévention et détachement des projections de soudure

### MODE D'EMPLOI

- ✓ Appliquer un film mince sur les surfaces à souder
- ✓ Pulvériser dans le bec de soudage avant opération
- ✓ Eliminer les projections de soudure à l'aide d'un chiffon
- ✓ Répéter l'opération aussi souvent que nécessaire

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

- ✓ Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
- ✓ Utiliser et conserver à l'écart de toute flamme et source d'ignition. Ne pas fumer.
- ✓ Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

### CARACTERISTIQUES :

- ✓ Odeur : inodore
- ✓ Aspect : liquide
- ✓ Couleur : blanc
- ✓ Densité : 0.95
- ✓ Gaz : azote

### ATOUTS :

- ✓ Contient un inhibiteur de corrosion : protection efficace contre l'oxydation
- ✓ Sans danger pour les métaux et les alliages
- ✓ Augmente la stabilité des becs
- ✓ Augmente la durée de vie de l'arc

### REVENDICATIONS :

- ✓ Sans silicone et en phase aqueuse
- ✓ Aérosol ininflammable selon l'arrêté du 23 mars 2010

