

# 2038-106-03

## ANTI-ADHERENT SOUDURE

### APPLICATIONS

- ✓ Graisse verte multifonction au savon de lithium, adhésive et filante
- ✓ Graissage des paliers, roulements, galets, engrenages droits, vannes, articulations soumis à de fortes charges et des températures modérées
- ✓ Graissage des organes soumis à intempéries et / ou au délavage à l'eau : pompes centrifuges pour liquides, agitateurs, mélangeuses, broyeuses ; pompes immergées pour stations de pompage d'eau, arroseurs automatiques d'eau
- ✓ Utilisable en zone portuaire (grues, couronnes d'orientation de ponts roulants)
- ✓ Graissage des ascenseurs, monte-charges, matériels de manutention divers

### MODE D'EMPLOI

- ✓ Agiter avant emploi jusqu'à entendre la bille
- ✓ S'assurer que la surface ou le mécanisme à lubrifier soit propre et sans poussière avant application
- ✓ Procéder par de brèves pressions sur les parties à traiter sans pulvérisation prolongée

### CARACTERISTIQUES :

- ✓ Odeur : solvanté
- ✓ Aspect : liquide visqueux
- ✓ Couleur : verte
- ✓ Densité : 0.72
- ✓ Gaz : CO<sub>2</sub>

### ATOUTS :

- ✓ Excellente résistance à l'eau, la vapeur et au brouillard salin (ambiance marine)
- ✓ Très bonne résistance au délavage grâce à l'adjonction d'agents d'adhésivité
- ✓ Propriétés Extrêmes-Pressions et Anti-usure élevées
- ✓ Réduit considérablement les bruits

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

- ✓ Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Utiliser et conserver à l'écart de toute flamme et source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

