

2051-103-60

ANTI-HUMIDITE

APPLICATIONS

- ✓ Produit universel, chasse l'eau et rétablit les contacts

MODE D'EMPLOI

- ✓ Agiter avant emploi
- ✓ Pulvériser généreusement sur les surfaces à traiter
- ✓ Attendre 2 à 3 minutes

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- ✓ Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
- ✓ Utiliser et conserver à l'écart de toute flamme et source d'ignition. Ne pas fumer.
- ✓ Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

CARACTERISTIQUES :

- ✓ Odeur : solvantée
- ✓ Aspect : liquide
- ✓ Couleur : jaune
- ✓ Densité : 0.70
- ✓ Gaz : butane/propane

ATOUTS :

- ✓ Elimine l'eau et l'humidité des circuits et contacts électriques
- ✓ Dépose un film protecteur isolant
- ✓ Evite l'oxydation et la corrosion des pièces électriques
- ✓ Dégrippe les pièces rouillées et réhabilite leur capacité fonctionnelle
- ✓ Multi-position : utilisable en toutes positions

