

2056-103-50

HUILE DE COUPE

APPLICATIONS

- ✓ Produit de lubrification et de refroidissement des outils de découpe et d'usinage
- ✓ Conçu pour le taraudage, le fraisage, le perçage et le décapage des métaux
- ✓ Utilisable en garage, chantiers, usines diverses

MODE D'EMPLOI

- ✓ Agiter avant emploi
- ✓ Pulvériser généreusement sur les surfaces à traiter
- ✓ Attendre 2 à 3 minutes

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- ✓ Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
- ✓ Utiliser et conserver à l'écart de toute flamme et source d'ignition. Ne pas fumer.
- ✓ Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

CARACTERISTIQUES :

- ✓ Odeur : légère
- ✓ Aspect : liquide
- ✓ Couleur : jaune
- ✓ Densité : 0.87
- ✓ Gaz : butane/propane

ATOUTS :

- ✓ Résiste aux extrêmes pressions
- ✓ Eviter l'usure prématurée des outillages
- ✓ Sans danger pour les métaux et alliages
- ✓ Idéal pour les aciers spéciaux, l'inox, les alliages, l'aluminium, le laiton

REVENDECTIONS :

- ✓ Ne contient pas d'agents chlorés

