

2070-103-75

DEGRIPPANT GIVREUR

APPLICATIONS

- ✓ Dégrippant générateur de froid destiné au déblocage de tous types de pièces fortement rouillées telles que : vis, écrous, boulons, verrous, ...
- ✓ Dégrippant grâce à l'action du froid : il rétracte les matériaux, crée des microfissures au niveau de la rouille et facilite ainsi le dégrillage des pièces rouillées

MODE D'EMPLOI

- ✓ Avant toute application, dégraisser préalablement les pièces avec un dégraissant
- ✓ Agiter l'aérosol avant emploi et vaporiser à une distance de 20 cm
- ✓ Laisser agir une à deux minutes
- ✓ Essayer de dégriffer la pièce
- ✓ En cas de pièces très fortement grippées ou rouillées, renouveler l'opération

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- ✓ Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
- ✓ Utiliser et conserver à l'écart de toute flamme et source d'ignition. Ne pas fumer.
- ✓ Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

CARACTERISTIQUES :

- ✓ Odeur : mentholée
- ✓ Aspect : liquide
- ✓ Couleur : incolore
- ✓ Densité : 0.68
- ✓ Gaz : butane/propane

ATOUTS :

- ✓ Permet d'atteindre une température de - 34 °C lors d'une application à 20 cm durant quelques minutes
- ✓ Rétracte les pièces métalliques et fait craquer la rouille tout en facilitant la pénétration du lubrifiant
- ✓ Résultat immédiat une à deux minutes après application du produit
- ✓ Fluide à faible viscosité et à fort pouvoir pénétrant
- ✓ Laisser un film mince d'huiles synthétiques pour faciliter le dégrillage
- ✓ Sa pulvérisation en aérosol permet d'atteindre les endroits difficilement accessibles

