

2084-106-04

GRAISSE BLEUE FILANTE

APPLICATIONS

- ✓ Graissage des paliers, roulements, articulations soumis à de fortes charges et températures modérées
- ✓ Graissage des organes soumis aux intempéries

MODE D'EMPLOI

- ✓ Agiter avant emploi jusqu'à entendre la bille
- ✓ S'assurer que la surface est propre et sans poussières avant application
- ✓ Procéder par de brèves pressions sur les outils à traiter sans pulvérisation prolongée

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- ✓ Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
- ✓ Utiliser et conserver à l'écart de toute flamme et source d'ignition. Ne pas fumer.
- ✓ Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

CARACTERISTIQUES :

- ✓ Odeur : solvantée
- ✓ Aspect : liquide visqueux
- ✓ Couleur : bleue
- ✓ Densité : 0.726
- ✓ pH : non applicable
- ✓ gaz : CO₂

ATOUTS :

- ✓ Graisse bleue adhésive et filante
- ✓ Multifonction par excellence
- ✓ Excellente résistance à l'eau
- ✓ Très bonne résistance au délavage grâce à l'adjonction d'agents d'adhésivité
- ✓ Propriétés EP et AW élevées

